



TECHNICKÝ LIST

KEIM CONCRETAL®-CLEANER

1. POPIS PRODUKTU

Čistiaci prostriedok na betónové povrchy na báze kyseliny hexafluorokreemičitej. Pri použití reaguje na zlúčeniny, ktoré ikke sú stavebne škodlivé. KEIM Concretal-Cleaner sa pri správnom použití úplne neutralizuje.

2. OBLASŤ POUŽITIA

Odstránenie zvyškov separačných prostriedkov na plochách nového betónu. KEIM Concretal-Cleaner možné použiť k odstráneniu olejov alebo tuku zo starého betónu alebo omietok.

3. VLASTNOSTI PRODUKTU

- vodnatý
- takmer bez pridaných rozpúšťadiel (max. 2 %)

CHARAKTERISTIKA MATERIÁLU:

- Hodnota pH: cca 1
- Účinná látka: Báza kyseliny hexafluorokreemičitej

FAREBNÝ ODS TIEN:

transparentný bezfarebný

4. POKYNY PRE SPRACOVANIE

PODMIENKY SPRACOVANIA:

Teplota vzduchu a podkladu počas nanášania a schnutia musí byť ≥ 5 °C.

SPOTREBA:

cca 0,05 L/m² na jeden náter.

Údaje o hodnotách spotreby materiálu sú orientačné na hladkých podkladoch. Presné hodnoty spotreby je potrebné určiť pomocou skúšobných plôch.

SPRACOVANIE:

Podľa intenzity znečistenia a zvyškov separačného prostriedku zriedte KEIM Concretal-Cleaner vodou v pomere 1:3 až 1:5. Pri čistení betónových plôch, ktoré majú byť následne natreté len transparentne, je nutné riedenie vodou v pomere minimálne 1:5. Pri slabšom riedení môžu vznikaf svetlé stopy, nerozpustne spojené s betónom, ktoré transparentná úprava nezakryje. (Tu odporúčame vytvorenie skúšobnej plochy). Uvedené nerozpustné zvyšky sú úplne nezávadné a je možné ich bez problémov pretrieť všetkými farbami systému KEIM Concretal. Betónové povrchy pred aplikáciou KEIM Concretal-Cleaner predvhlčite. Betónový povrch av mal byť matne vlhký. Potom naneste podľa potreby zriedený KEIM Concretal-Cleaner štetkou v tenkej vrstve. Reakcia er okamžitá. Potom ošetrené plochy umyte veľkým množstvom vody (hadicou). Ošetrené plochy v interiéri je možné umyť aj mokrou handrou. Umývacia voda vzniknutá pri čistení sa musí kvôli znečisteniu zlikvidovať po dohode s príslušnými orgánmi.

DOBA SCHNUTIA:

Prepracovať je možné najskôr po 12 hodinách (pri 23 °C a 50% rel.v.). Pri vyššej relatívnej vlhkosti vzduchu, hrúbke vrstiev a/alebo nižších teplotách sa schnutie príslušne predĺži.

TECHNICKÝ LIST – KEIM CONCRETAL®-CLEANER

ČISTENIE NÁRADIA:

Ihneď očistite vodou.

5. DODÁVANÁ FORMA

obsah nádoby	merná jednotka	množstvo na palete	druh obalu
20	L	24	kanister
5	L	96	kanister

6. SKLADOVANIE

maximálna doba skladovania	podmienky skladovania
12 mesiacov	obal uchovávať tesne uzavretý v chlade bez mrazu chránené pred teplom a priamym slnečným žiarením

7. LIKVIDÁCIA

Informácie o likvidácii vid' kapitola 13 v karte bezpečnostných údajov.

Odpadový kľúč: 06 01 06 *

8. BEZPEČNOSTNÉ INŠTRUKCIE

Riadte sa bezpečnostným listom. Limitná hodnota EÚ pre tento produkt . Tento produkt obsahuje: - g/l VOC.

9. VŠEOBECNÁ INFORMÁCIA

Zakryte plochy, ktoré sa nemajú ošetrovať, najmä sklo, keramiky a prírodný kameň. Zasiahnutie na okolitých plochách alebo na komunikáciách ihneď zmyte veľkým množstvom vody.

Miešanie s nesystémovými produktmi alebo inými cudzími prísadami nie je povolené.

10. CERTIFIKÁTY



Uvedené hodnoty a vlastnosti sú výsledkom intenzívnej vývojovej práce a praktických skúseností. Naše odporúčania pre aplikáciu slovom aj písmom sú zamýšľané ako pomoc pri výbere našich produktov a nezakladajú žiadny zmluvný právny vzťah. Najmä nezaväzujú kupujúceho a spracovateľa povinnosti presvedčiť sa o vhodnosti našich produktov pre zamýšľané použitie s obvyklou odbornou starostlivosťou. Je nutné dodržiavať všeobecné stavebno-technické pravidlá. Vyhradzuje si právo vykonávať zmeny slúžiace na vylepšenie produktu alebo jeho aplikácie. Uverejnením tohto vydania strácajú predchádzajúce vydanie platnosť.



KEIMFARBEN S.R.O.

Videňská 119 / 619 00 Brno / Tel. +420 511 181 222 / Fax +420 511 181 229
www.keim.com / barvy@keim.cz